

Onyx G-ACR



El diseño ergonómico de la puerta servo-accionada Onyx-G con suaves curvas es una excelente solución para complementar la instalación junto con trípodes de la serie Onyx.

El control de acceso en ambos sentidos se realiza girando la hoja en 90° automáticamente mediante mecanismo BMDrive® (sin necesidad de empujar).

La puerta está bloqueada en la posición central del mecanismo. Onyx-GS tiene hoja de vidrio. Los tamaños de la hoja pueden aumentar para el acceso de carros y cargas sobredimensionadas. Cuando se corta la energía, la puerta se desbloquea para liberar el paso (a prueba de fallas), por lo que esta solución es apropiada para la salida de emergencia.

Las puertas Onyx G-ACR están equipadas con un mecanismo de servo accionamiento bidireccional con un robusto sistema de bloqueo que puede operar de manera fiable y eficientemente en ubicaciones de alto flujo de tráfico.

Los pictogramas LED siguen las líneas del cuerpo de la puerta, y puede ser tanto estáticas como dinámicas.

Ventajas

Motor BMDrive®: mecanismo con engranaje BLDC y bajo mantenimiento.

Función de seguridad de bloqueo BMDrive® que evita rotura de la hoja de vidrio en caso de vandalismo.

Sistema LowNoise hace que la puerta sea muy silenciosa.

sistema inteligente de autodiagnóstico del mecanismo BMDrive®.

Diseño y acabados de la serie trípodes Onyx.

Espacio para lectores RFID debajo del cristal superior.

En caso de corte de energía, las hojas pueden abrirse manualmente

Estándar

Mueble INOX, Pictogramas de paso, Puerta cristal (Versión S) o tubo (Versión T).



Características Técnicas

	Onyx GS-ACR	Onyx TS-ACR
Alimentación	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)	
Consumo	Max. 60W	
Movimiento	Motorizado sistema BMDrive® sin mantenimiento velocidad de maniobra 1,8 seg.	
Temp. Funcion.	-15°C a 65°C	
Pictogramas	(Flecha azul / verde / Roja) x 4 RFIDLights®	
Entradas	Dirección de pase, paro, emergencia Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.	
Configuración	Configuración por placa control según manual	
Puerta	Cristal templado 8mm	Tubo INOX
Anchos de paso	De 600 a 900mm	
Acabados	1.5 mm Inox (304-Grade) superior cristal negro Protección GOST 14254- IP41	
Opcional	Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Inox. AISI 316, galvanizado, protección IP54.	



Medidas

