

UP002/04-ACR



UP002-ACR



UP004-ACR



Intemperie IP68

Lector de tags i tarjetas Mifare con salida Wiegand 26/34 para control de accesos.

Con un diseño elegante y funcional. Disponemos de dos formatos a elegir, el OP002-ACR es estrecho para instalaciones en marcos de puertas, el OP004-ACR permite su instalación en cajas de mecanismos estándar.

Dispone de led indicador de pase en verde o negación en rojo, un avisador acústico (Bip) para indicar cada lectura de tarjeta o intermitente en la negación de pase.

Salida en protocolo Wiegand 26 (D0/D1) o Wiegand 34 al conectar el cable gris a GND.

Montaje en superficie mediante una plantilla. Permite su instalación en exteriores y dispone de un grado de protección IP68

	OP002-ACR	OP004-ACR
Versión MF	13,56 MHz.	
Versión EM	125 KHz.	
Indicador Led	Led Bi color Verde / Rojo	
Indicador Sonoro	Zumbador lectura/negación	
Instalación	Superficie Vertical	Superficie
Velocidad detección	0,1 s	
Alimentación	12V dc.	
Consumo	máx. 30 mA.	
Cableado	Manguera 7 cables	
Wiegand 26/34	Con cable gris a GND W34	
Protección	Grado : IP68.	
Estructura	ABS con resinado posterior	
Temperatura fun.	de -20°C a +60°C.	
Dimensiones	110 x 47x 15mm.	75 x 84 x 15 mm.